СССР

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Орджоникидзевский приборостроительный завод

ПАСПОРТ
АЛ2. 815. 004 ПС

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

типа ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к

ГОСТ 22527—77

1982

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, не более $\pm 0{,}25$ мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета, ± 1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала $(3 \pm 1{,}5)$ с.

2.5. Напряжение входного сигнала (24 ± 6) В.

2.6. Входное сопротивление часов $(1 \pm 0{,}2)$ кОм.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям, часы относятся к исполнению I ГОСТ 17167—71.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от $+5$ до $+50$°С;

б) относительная влажность 80% при температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее 0,96.

2.10. Среднее время восстановления 1 ч.

2.11. Гамма-процентный срок сохраняемости для $\Upsilon = 0{,}9$ и условий хранения часов, оговоренных настоящим паспортом 1 год.

2.12. Средний срок службы 10 лет.

2.13. Масса часов—3 кг.

2.14. Габаритные размеры ∅367х76 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы электрические вторичные показывающие ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323 к—1 шт.

б) паспорт АЛ2.815.004 ПС—1 шт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке—по группе условий хранения Л ГОСТ 15150—69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на

складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150—69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к заводской №_____ соответствуют ГОСТ 22527—77 и признаны годными для эксплуатации.

м. п.

Дата выпуска 4.83

Контролер ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов электрических вторичных показывающих ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к требованиям ГОСТ 22527—77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийная наработка — 30000 ч со дня ввода часов в эксплуатацию.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

8: СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к заводской №_____ упакованы Орджоникидзевским приборостроительным заводом согласно требованиям, предусмотренным ГОСТ 22527—77.

Дата упаковки_____

м. п.

Изделие после упаковки принял

_____

(подпись)

Респ. кн. тип. СО АССР.
Заказ № 4811. Тираж 20 000.